

"국민에게 신뢰받는 석유 및 석유대체연료 품질·유통관리 전문기관"



한국석유관리원 호남본부



수신자 여천NCC(주) 대표
(경유)

제목 석유제품 품질검사 결과 송부

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 「석유 및 석유대체연료 사업법」 제25조에 따라 채취한 석유제품의 품질검사 결과를 붙임과 같이 알려드립니다.

붙임 1. 품질검사 결과서(5월) 1부
2. 시험결과 성적서(5월) 1부. 끝.


한국석유관리원 호남본부장



대리 안진수 검사2팀장 홍경의 호남본부장 김동길

05/17

협조자

시행 검사2팀-285 (2012.05.17.) 접수  ()

우 506-020 광주광역시 광산구 남동길 11-19번지 / www.kpetro.or.kr

전화 062-236-0200 전송 062-943-4315 / ajs80@kpetro.or.kr / 공개

"당신의 청렴을 존경하며, 청렴 공공기관의 선봉에 서겠습니다!!"

품질검사결과서

○ 업 소 명 : 여천NCC(주)

○ 검사구분 : 의무검사(부산물인 석유제품 판매업자, 공장)

시료채취장소	제품명	건수	시료채취일	B/L No.	탱크번호	판 정
여수공장	부생연료유2호	2	2012. 5. 4.	-	123A	합 격

검사건수 1건

부생연료유 시험결과 성적서

○ 업소명 : 여천NCC(주)

항 목	품 질 기 준		시험결과
	1호(등유형)	2호(중유형)	2 호
유동점 (℃)	-20.0이하		-50.0 이하
인화점 (Tag, ℃)	40이상		44
동점도 (40℃, mm ² /s)	0.90이상 ~ 1.80이하	0.90이상 ~ 3.00이하	1.3
증류성상 (90%유출온도, ℃)	1800이상 ~ 2900이하	1600이상 ~ 2700이하	198
동판부식 (50℃, 3h)	1 이하		1
물과 침전물 (부피%)	-	0.50이하	0.10이하
10%잔유중 잔류탄소분(무게%)	0.150이하	150이하	0.02
회분 (무게%)	0.020이하	0.050이하	0.01미만
황분 (무게%)	0.10이하	0.20이하	0.10이하
밀도@15℃ (kg/m ³)	850이하	-	-
색 (육안식별)	파란색	검은색	검은색
식별제 첨가량 (mg/L)	100이상	100이상	16
시료채취일자	2012. 5. 4		
탱 크 번 호	123A		
판 정	합격		
시 험 방 법	본 시험은 KS M 2610, KS M 10370, KS M 2115, ASTM D 6749, KPETRO-STM-9-2009에 의하였음.		
비 고			